




LED光拡散アクリル標示灯

AS-DS175 シリーズ アクリル吊下標示灯「使用中」

型式番号:AS-DS175-02A-03A

RoHS

概要

AS-DS175 シリーズは、特殊な光拡散型アクリルを採用しアクリル自体を発光させる斬新な両面入口標示灯です。光源には国産の超高輝度白色LED(日亜化学製)を使用する事で明るく鮮明な標示を実現しました。また「省エネ」「超寿命」も併せて実現しました。アクリルを発光させる為、標示部を約12mmの超薄型に仕上げました。標示部にはUV加工が施された専用カッティングシートを採用しましたので長期間鮮明な標示を行います。また自由な文字デザインと標示色を可能としました。両面標示 表裏別文字の表示も可能です。

電源電圧

AC100V $\pm 10\%$ 50/60Hz 1 ϕ
外部供給 DC24V $\pm 3\%$ 推奨

電源電圧

AC100V 0.25A以下
DC24V 0.5A(500mA)以下

点灯方式

接点制御型	AC100V常時印加接点点灯方式
DC制御型	AC100V常時印加DC24V入力点灯方式
AC100V型	AC100V直接印加点灯方式
DC24V型	DC24V直接印加点灯方式

点灯方式につきましては、発注時に後記接続図を参考の上ご指定ください。

外形重量

本体	H174mm × W370mm × D60mm (吊下げ金具 / 突起部含まず)
標示部	H115mm × W366mm × D12mm
本体	1.8Kg以下

特注品及び特殊品は別途仕様書/外観図等をご請求下さい。

文字種

外観図 表示文字の他 JIS文字、ヘルベチカ、SWIS、デザイン文字等、特注可能
発注時にイラストレーターに等よる文字デザイン図をご支給ください。

標示色

赤、橙、青、緑、黄、白、紫

使用温度範囲

-20 ~ +60 結露無き事。

使用湿度条件

15% ~ 90%RH 結露無き事。

冷却方式

自然空冷式

雑音電圧

FCC	Part15-B	CalssB 準拠
VCCI		CalssB 準拠

その他の注意事項

本製品は、屋内専用に設計されております。屋外や高紫外線環境の下で長期間使用された場合、表示部やケースが退色(変色)する場合があります。また、雨水や水滴の掛かる場所でのご使用もお避けください。水滴による漏電等で思わぬ事故を招く恐れがあります。

取り付けには、地震等で落下しないように強靱なネジ等を用い、また必要に応じカールプラグやボードアンカーをご使用の上、しっかりと固定してください。

アクリサイン研究所

ACRYSIGN

〒213-026神奈川県 川崎市 高津区久末1938-1
TEL/FAX : 044-750-7663

<http://www.acrysign.jp/>

1


2

3

4

A


接点制御型



AC100V常時印加 接点制御 点灯型

B

DC制御型




AC100V常時印加 24V入力制御 点灯型

C



D


AC100V型



AC100V入力 点灯型

E


DC24V型



DC24V入力 点灯型

F

										製品名称 又は型番	ACRYSIG 吊下型両面標示灯
										製品型番	AS-DS175シリーズ 点灯接続図
尺度	free	設計	KAZU 10・10・01	製図	KAZU 10・10・01	検図		承認		図面番号 *部品番号	AS-DS175-01A-S01A ~ S04A



UNIT mm A4